

Zuglasche für Konsolposition: .....

Detail: ..... Anzahl: .....

Befestigungsmittel:

.....  
.....

**Hinweis:**



Bei allen Konsolen mit angeschweißtem oder lose aufgelegtem Winkel sind die Winkel solange zu unterstützen, bis der Mörtel ausgehärtet ist. Die Montageanleitung Jordahl Verblenderkonsole JVAeco+ ist zu beachten!

**Produktnachweise:**


TP 12/009 (Jordahl Typenstatik JVAeco+ und JVA+)

Z-30.3-6 (Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl)

Zuglasche links: ☐





Zuglasche rechts: ☐



Klinkerrohdichte:  kN/m<sup>3</sup>

Betongüte (Rohbau):  (mind. C20/25)

alle Maße in mm

|                                     |  |   |      |   |
|-------------------------------------|--|---|------|---|
| Vorhabennr.:<br><i>project nr.:</i> |  | Bearbeiter:<br><i>technical worker:</i> |      |   |
| JORDAHL-Pos.-Nr.:                   |  | Index / Datum:                          |      |   |
| JORDAHL-pos.-no.:                   |  | index / date:                           |      |   |
| Vorhaben / project:                 |  | Maßstab:<br>scale:                      | ohne |   |
|                                     |  |   |      | PohlCon GmbH<br>Nobelstraße 51<br>12057 Berlin, Germany<br>Tel. +49 30 68283-02; Fax -498   |

Diese Zeichnung ist Eigentum der PohlCon GmbH und darf ohne Zustimmung des Eigentümers weder vervielfältigt, noch Dritten zur Verfügung gestellt werden.