

Typ: L-DF+ - /  
 Detail: ..... Anzahl: .....  
 Befestigungsmittel:



.....  
 .....

**Hinweis:**

Bei allen Konsolen mit angeschweißtem oder lose aufgelegtem Winkel sind die Winkel solange zu unterstützen, bis der Mörtel ausgehärtet ist. Die Montageanleitung Jordahl Verblenderkonsole JVAeco+ ist zu beachten!

**Produktnachweise:**



Z-30.3-6 (Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl)



Unteransicht gestrahlt? Ja ☐ Nein ☐

Klinkerrohdichte:  kN/m<sup>3</sup> Betongüte (Rohbau):  (mind. C20/25)

alle Maße in mm

Vorhabennr.: <i>project nr.:</i>		Bearbeiter: <i>technical worker:</i>		 
JORDAHL-Pos.-Nr.: <i>JORDAHL-pos.-no.:</i>		Index / Datum: <i>index / date:</i>		
Vorhaben / project:		Maßstab: <i>scale:</i>	ohne	
				PohlCon GmbH Nobelstraße 51 12057 Berlin, Germany Tel. +49 30 68283-02; Fax -498

Diese Zeichnung ist Eigentum der PohlCon GmbH und darf ohne Zustimmung des Eigentümers weder vervielfältigt, noch Dritten zur Verfügung gestellt werden.